

Fiche Signalétique

Date d'émission 29-mars-2014

Date de révision 29-mars-2014

Version 1.02

1. Identification du produit et de la société

Nom du produit 4522 ULTRA-FINE TEXTURE COATING BLACK

Code du produit 4522

Type de produit Aérosol extrêmement inflammable

Utilisation recommandée Automotive bumper and trim product

Fournisseur:
International Epoxies & Sealers
P.O. Box 185
San Antonio, FL 33576

Téléphone en cas d'urgence chimique INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)
1-800-535-5053 (North America)

Numéro de téléphone d'appel d'urgence INTERNATIONAL EPOXIES & SEALERS 1-800-451-7206

2. Identification des dangers

DANGER

Aperçu des premiers secours

Aérosol extrêmement inflammable

Contenus sous pression

Irritant pour les voies respiratoires

Irritant pour la peau

Irritant pour les yeux

Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal

Aspect opaque

État physique aérosol

Odeur Solvant

Statut réglementaire selon OSHA Ce produit est considéré comme dangereux selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses d'OSHA (29 CFR 1910.1200)

Effets potentiels sur la santé

Voies majeures d'exposition Contact avec les yeux. Contact avec la peau. Inhalation.

Toxicité aiguë

Yeux

Irritant pour les yeux.

Peau

Irritant pour la peau. Le contact prolongé avec la peau peut enlever la graisse de la peau et provoquer une dermatose. Peut provoquer des gelures.

Inhalation

Irritant pour les voies respiratoires. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Les symptômes d'une exposition excessive sont: étourdissements, maux de tête, lassitude, nausées, inconscience, arrêt de la respiration.

Ingestion

Pas une voie d'exposition attendue. Peut être aspiré en cas d'ingestion. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Effets chroniques Peut causer des effets indésirables au niveau du foie.

Conditions médicales aggravées Système nerveux central. Troubles visuels pré-existant. Troubles rénaux. Troubles hépatiques. Troubles cutanés. Troubles respiratoires.

Interactions avec d'autres produits chimiques La consommation d'alcool peut augmenter les effets toxiques

Danger pour l'environnement Voir la section 12 pour d'autres informations écologiques

3. Composition/Information sur les composants

This product is considered hazardous by the OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Nom Chimique	No. CAS	% en poids
DIMETHYLETHER	115-10-6	30-35
2-BUTANONE	78-93-3	15-20
TOLUENE	108-88-3	10-15
CALCIUM CARBONATE	1317-65-3	10-15
BUTYL BENZYL PHTHALATE	85-68-7	1-5

4. Premiers soins

Conseils généraux Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.

Contact avec les yeux Rincer immédiatement à grande eau. Après avoir rincé une première fois, enlever toute lentille de contact et continuer à rincer pendant au moins 15 minutes.

Contact avec la peau Lavez avec de l'eau et du savon. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.

Inhalation If inhaled, remove to fresh air. Get medical attention if symptoms occur.

Ingestion En cas d'ingestion, ne pas faire vomir - consulter un médecin.

Avis aux médecins Traiter de façon symptomatique.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Indice d'inflammabilité Aérosol extrêmement inflammable.

Point d'éclair -42 °F / -41.1 °C
Méthode Based on propellant

Moyen d'extinction approprié Mousse. Poudre chimique d'extinction. Mousse résistant à l'alcool. Bioxyde de carbone (CO₂).

Produits de combustion dangereux Oxydes de carbone.

Données sur les risques d'explosion

Sensibilité à une décharge statique oui.

Dangers spécifiques provenant de la substance chimique Extrêmement inflammable

Équipement de protection et précautions pour les pompiers Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

NFPA	Danger pour la santé 2 Inflammabilité 4	Stabilité 0	Dangers physico-chimiques -
HMIS	Danger pour la santé 2 Inflammabilité 4	Danger physique 1	Personal protection B

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

- Précautions individuelles** Utiliser un équipement de protection personnelle. Enlever toute source d'inflammation.
- Déversements -Précautions pour la protection de l'environnement** Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.
- Méthodes de confinement** Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.
- Méthodes de nettoyage** Enlever avec un absorbant inerte.

7. Manipulation et entreposage

- Conseils pour une manipulation sans danger** Éviter le contact avec les yeux. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Contenus sous pression. Ne pas trouser ou incinérer les cannettes . Ne pas enfoncer une épingle ou un autre objet coupant dans l'ouverture qui se trouve sur le dessus de la cannette.
- Mesures techniques/conditions d'entreposage** Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
- Aerosol Level** 2

8. Mesures de contrôle de l'exposition/protection individuelle

Directives au sujet de l'exposition

Nom Chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
2-BUTANONE 78-93-3	STEL: 300 ppm TWA: 200 ppm	TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m ³ (vacated) TWA: 200 ppm (vacated) TWA: 590 mg/m ³ (vacated) STEL: 300 ppm (vacated) STEL: 885 mg/m ³	IDLH: 3000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 590 mg/m ³ STEL: 300 ppm STEL: 885 mg/m ³
TOLUENE 108-88-3	TWA: 20 ppm	TWA: 200 ppm (vacated) TWA: 100 ppm (vacated) TWA: 375 mg/m ³ (vacated) STEL: 150 ppm (vacated) STEL: 560 mg/m ³ Ceiling: 300 ppm	IDLH: 500 ppm TWA: 100 ppm TWA: 375 mg/m ³ STEL: 150 ppm STEL: 560 mg/m ³
CALCIUM CARBONATE 1317-65-3		TWA: 15 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction (vacated) TWA: 15 mg/m ³ total dust (vacated) TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 10 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable dust
BUTYL ACETATE 123-86-4	STEL: 200 ppm TWA: 150 ppm	TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ (vacated) TWA: 150 ppm (vacated) TWA: 710 mg/m ³ (vacated) STEL: 200 ppm (vacated) STEL: 950 mg/m ³	IDLH: 1700 ppm TWA: 150 ppm TWA: 710 mg/m ³ STEL: 200 ppm STEL: 950 mg/m ³
CARBON BLACK 1333-86-4	TWA: 3 mg/m ³ inhalable fraction	TWA: 3.5 mg/m ³ (vacated) TWA: 3.5 mg/m ³	IDLH: 1750 mg/m ³ TWA: 3.5 mg/m ³ TWA: 0.1 mg/m ³ Carbon black in presence of Polycyclic aromatic hydrocarbons PAH

SILICA, CRYSTALLINE 14808-60-7	TWA: 0.025 mg/m ³ respirable fraction	(vacated) TWA: 0.1 mg/m ³ respirable dust : (30)/(%SiO ₂ + 2) mg/m ³ TWA total dust : (250)/(%SiO ₂ + 5) mppcf TWA respirable fraction : (10)/(%SiO ₂ + 2) mg/m ³ TWA respirable fraction	IDLH: 50 mg/m ³ respirable dust TWA: 0.05 mg/m ³ respirable dust
2-BUTOXYETHANOL 111-76-2	TWA: 20 ppm	TWA: 50 ppm TWA: 240 mg/m ³ (vacated) TWA: 25 ppm (vacated) TWA: 120 mg/m ³ (vacated) S* S*	IDLH: 700 ppm TWA: 5 ppm TWA: 24 mg/m ³

Autres directives relatives à l'exposition

Vacated limits revoked by the Court of Appeals decision in AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (11th Cir., 1992).

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate.

Équipement de protection individuelle

- Protection du visage/des yeux**
- Protection de la peau et du corps**
- Protection respiratoire**

Lunettes de sécurité avec protections latérales.
Wear impervious protective clothing, including boots, gloves, lab coat, apron or coveralls, as appropriate, to prevent skin contact.
En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, des dispositifs de protection respiratoire approuvés par NIOSH/MSHA doivent être utilisés.

Mesures d'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Pratiques générales d'hygiène industrielle. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Éviter de respirer les vapeurs, les brouillards de pulvérisation ou les gaz.

9. Propriétés physiques et chimiques

État physique	aérosol	Aspect	opaque
Odeur	Solvant	Couleur	noir

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Methods</u>
pH	sans objet	
Point/intervalle d'ébullition		Pas d'information disponible
Point d'éclair	-41.1 °C / -42 °F	Based on propellant
Limites d'inflammabilité dans l'air		donnée non disponible
limite d'inflammabilité supérieure		
limite d'inflammabilité inférieure		
Pression de vapeur		Not Determined
Densité gazeuse		Plus lourd que l'air
Densité	0.963	Pas d'information disponible
Solubilité dans l'eau		Pas d'information disponible
Viscosité, cinématique		Pas d'information disponible

AUTRES INFORMATIONS

Teneur (%) en COV (composés organiques volatils)	62.38
MIR Coating Category	ABT (MIR < 1.75)

10. Stabilité et réactivité

Stabilité	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Produits incompatibles	Oxydants forts.

Conditions à éviter	Oxydants forts. Bases fortes.
Produits de décomposition dangereux	Oxydes de carbone. émanations.
Réactions dangereuses	Pas d'information disponible.
Polymérisation dangereuse	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.

11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Informations sur le produit Causes skin, eye and respiratory tract irritation. Peut être nocif par ingestion.

Informations sur les composants

Nom Chimique	DL50 orale	DL50 épidermique	CL50 par inhalation
DIMETHYLETHER			308.5 mg/L (Rat) 4 h
2-BUTANONE			23500 mg/m ³ (Rat) 8 h
TOLUENE	= 636 mg/kg (Rat)	= 8390 mg/kg (Rabbit)	12.5 mg/L (Rat) 4 h
BUTYL BENZYL PHTHALATE	= 2330 mg/kg (Rat)		6.7 mg/L (Rat) 4 h

Toxicité chronique

Toxicité chronique Peut causer des effets indésirables au niveau du foie.

Cancérogénicité Le tableau ci dessous indique le classement en tant que substance cancérigène ou non du produit par chaque agence.

Nom Chimique	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
TOLUENE		Group 3		
BUTYL BENZYL PHTHALATE		Group 3		

ACGIH : (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

A3 – Canécirgène chez l'animal

CIRC: (Agence internationale de Recherche sur le cancer)

Groupe 2B – Possiblement cancérigène chez l'Homme

Group 3 - Not Classifiable as to Carcinogenicity in Humans

OSHA : (Administration de la sécurité et de la santé professionnelle (Occupational Safety & Health Administration))

X - Présent

Effets sur l'organe-cible Système nerveux central. Yeux. Reins. Foie. Appareil respiratoire. Peau.

12. Informations écologiques

Écotoxicité

L'impact sur l'environnement de ce produit n'a pas été complètement étudié.

13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes d'élimination Ce matériau, sous la forme proposée, est un déchet dangereux selon les règlements fédéraux (40 CFR 261).

Emballages contaminés Ne pas réutiliser des récipients vides.

14. Informations relatives au transport

DOT Ground CONSUMER COMMODITY ORM-D
or
LIMITED QUANTITY

IATA UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, 2.1, LTD. QTY.

IMDG UN1950, AEROSOLS, 2.1, LTD. QTY.

15. Informations réglementaires

Inventaires internationales

TSCA -
DSL/NDSL -
EINECS/ELINCS -
ENCS -
Chine -
KECL -
PICCS -
AICS -

Nom Chimique	TSCA	DSL/NDSL	EINECS/ELINCS	ENCS	Chine	KECL	PICCS	AICS
DIMETHYLETHER	X	X	X	X	X	X	X	X
2-BUTANONE	X	X	X	X	X	X	X	X
TOLUENE	X	X	X	X	X	X	X	X
CALCIUM CARBONATE	X	X	X	X	X	X	X	X
BUTYL BENZYL PHTHALATE	X	X	X	X	X	X	X	X

TSCA - États-Unis - Article 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

LIS/LES – liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

ENCS - Substances chimiques existantes et nouvelles du Japon

CHINA - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

AICS - Inventaire australien des substances chimiques

Réglementations fédérales des États-Unis

SARA 313

Section 313 du Titre III du « Superfund Amendments and Reauthorization Act » de 1986 (SARA). Ce produit contient un produit ou des produits chimiques qui sont soumis aux exigences de rapport du « Act and Title 40n » du Code de règlements fédéraux, Partie 37

Nom Chimique	SARA 313 - valeurs du seuil %
TOLUENE	1.0

SARA 311/312 Catégories de dangers

Risque aigu pour la santé oui
Risque chronique pour la santé oui
Risque d'incendie oui

Risque d'échappement soudain de la pression	No
Danger de réaction	No

Réglementations des États**Proposition 65 de la Californie**

Ce produit contient les substances suivantes qui sont incluses dans la proposition 65:

Nom Chimique	Prop. 65 de la Californie
TOLUENE	Developmental Female Reproductive
BUTYL BENZYL PHTHALATE	Developmental
CARBON BLACK	Carcinogen
SILICA, CRYSTALLINE	Carcinogen

Règlement d'état sur le droit à l'information aux États-Unis

Nom Chimique	Massachusetts	New Jersey	Pennsylvanie	Illinois	Rhode Island
DIMETHYLETHER	X	X	X		
2-BUTANONE	X	X	X	X	
TOLUENE	X	X	X	X	
CALCIUM CARBONATE	X	X	X		
BUTYL BENZYL PHTHALATE	X	X	X	X	
BUTYL ACETATE	X	X	X		
CARBON BLACK	X	X	X	X	
SILICA, CRYSTALLINE	X	X	X	X	
2-BUTOXYETHANOL	X	X	X	X	

Règlements internationaux

Nom Chimique	État cancérogène	Limites d'exposition
2-BUTANONE		Mexico: TWA 200 ppm Mexico: TWA 590 mg/m ³ Mexico: STEL 300 ppm Mexico: STEL 885 mg/m ³
TOLUENE		Mexico: TWA 50 ppm Mexico: TWA 188 mg/m ³
CALCIUM CARBONATE		Mexico: TWA 10 mg/m ³ Mexico: STEL 20 mg/m ³

Canada

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la fiche signalétique contient tous les renseignements requis par le RPC.

Classe de dangers du SIMDUT

A Gaz comprimés
B5 Aérosol inflammable
D2B Matériaux toxiques

**16. Autres informations**

Préparé par International Epoxies & Sealers
30241 Commerce Drive
San Antonio, FL 33576

Date d'émission 29-mars-2014
Date de révision 29-mars-2014
Note sur la révision Pas d'information disponible.

Clause de non-responsabilité

Les renseignements fournis dans cette fiche signalétique sont exacts selon nos connaissances, nos renseignements et notre opinion à la date de sa publication. Les renseignements donnés sont conçus seulement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés seulement au produit spécifique désigné et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, sauf si spécifié dans le texte.

End of Material Safety Data Sheet